



**POTENZA
DURATURA**

People. Passion. Performance.

 **Chicago
Pneumatic**

AFFIDABILITÀ IN GHISA - COMPRESSORI A PISTONE COSTRUITI PER FUNZIONARE SOTTO PRESSIONE

Perché la ghisa?

Le pompe in ghisa offrono una durata e una resistenza all'usura senza pari, rendendole ideali per applicazioni pesanti. La loro struttura robusta garantisce una lunga durata e una manutenzione ridotta: un investimento intelligente per qualsiasi configurazione industriale.

Progettato per ambienti difficili

Dagli impianti di produzione, all'agricoltura, all'allevamento di suini o alle officine automobilistiche, questi compressori prosperano in condizioni difficili. Con stabilità termica, bassa rumorosità e ciclo di lavoro più lungo rispetto ai compressori a pistone in alluminio, sono pronti per le attività più impegnative.



PF5



PF7



PS7

Tipo di pompante	Configurazione	Cilindri	Potenza		Pressione	Pompante	Aria aspirata	Portata d'aria
			HP	KW				
SE15V	Tipo a V	2	3	2,2	10	1050	320	210
PF5	Tipo a V	2	4 - 5,5	3 - 4	10	680 - 950	405 - 560	302 - 436
PF7	Tipo a V	2	5,5	4	10	580	500	436
PS7	Tipo a V	3	7,5 - 10	5,5 - 7,5	10	590 - 870	750 - 1100	561 - 814

Prestazioni affidabili

I nostri compressori a pistone forniscono un flusso d'aria e una pressione costanti, grazie alla progettazione di precisione e alla lubrificazione a iniezione. Che si tratti di configurazioni in linea o a V, sono costruite per funzionare sotto pressione, letteralmente.

Opzioni di installazione flessibili

Disponibile in versioni montate a pavimento o su serbatoi orizzontali fino a 500 litri, con potenze nominali fino a 10 CV. Scegli la configurazione più adatta al tuo spazio e al tuo flusso di lavoro.



Specifiche tecniche

Codice	Descrizione	Taglia di potenza		Alimentazione	Dimensioni serbatoio	Pompante		Pressione	Aria aspirata	
		HP	KW			V/Ph/Fre- quenza	DOL/ Y-D			Nome
1839025138	CPRK 390 F 230 (CE)	3	2,2	230/1/50	DOL	90	SE15V	1050	10	320
1839025139	CPRK 490 F (CE)	4	3,0	400/3/50	DOL	90	PF5	680	10	405
1839025140	CPRK 690 F (CE)	5,5	4,1	400/3/50	DOL	90	PF5	950	10	560
1839025141	CPRK 6270 F (CE)	5,5	4,1	400/3/50	DOL	270	PF7	580	10	500
1839025142	CPRK 8270 F (CE)	7,5	5,6	400/3/50	DOL	270	PS7	590	10	750
1839025143	CPRK 10500 F (CE)	10	7,5	400/3/50	DOL	500	PS7	870	10	1100

Codice	Configurazione			L x H x W	Peso
	Ruote	Impugnatura	Uscita serbatoio		
1839025138	4	METÀ	G 1/2	1125 x 890 x 540	85
1839025139	4	METÀ	G 1/2	1125 x 940 x 540	120
1839025140	4	METÀ	G 1/2	1125 x 940 x 540	120
1839025141	-	-	G 1/2	1540 x 1080 x 540	215
1839025142	-	-	G 1/2	1540 x 1120 x 540	260
1839025143	-	-	G 1/2	1950 x 1250 x 600	300





People. Passion. Performance.

Per maggiori informazioni, contattate il vostro partner CP:

6999630750 © 2026, A.ARIA C. S.r.l. Tutti i diritti riservati.
A.ARIA C. S.r.l. si riserva il diritto di modificare o rivedere le specifiche e il design dei prodotti in relazione a qualsiasi caratteristica dei nostri prodotti. Tali modifiche non danno diritto all'acquirente a modifiche, miglioramenti, aggiunte o sostituzioni corrispondenti per le apparecchiature precedentemente vendute o spedite.
Leggere tutte le istruzioni di sicurezza nel manuale prima dell'uso.

Utilizzare esclusivamente ricambi autorizzati. Eventuali danni o avarie provocati dall'utilizzo di ricambi non autorizzati non sono coperti dalla garanzia o dalla responsabilità sul prodotto.